

ABERTOL

Technisches Merkblatt

Kennzeichen:

Dieses ist ein saurer, biologisch abbaubarer Spezialreiniger zur Entfernung von Mörtelresten, leichten Ausblühungen, Auslaugungen und anderen Verschmutzungen auf Verblendmauerwerk (auch für engobiierte sowie schwarze Produkte geeignet) und Betonsteinen und ähnlichen mineralischen Untergründen.

Anwendung:

Das ABERTOL mit Schrubber, Bürste oder viel besser geht es mit unseren speziell gefertigten Reinigungsschwämmen auf die verschmutzten Flächen aufbringen bzw. abscheuern. Gleich danach die Fläche mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger (mit Flachdüse – nicht Dreckfräse) gründlich abspülen.

Diese Stein für Stein Reinigung hört sich zwar sehr aufwendig an, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass durch dieses Verfahren ein Abkleben meistens nicht mehr erforderlich ist und weiterhin nur die befallenen Flächen behandelt werden. Und zum guten Schluss wird keine Fuge angegriffen, da kein oder nur wenig Reinigungsmittel auf die Fuge gelangt.

Ein Waschen der Fassadenflächen ist technisch zwar möglich, aber vom Gesetzgeber, wie beim absäuern mit verdünnter Salzsäure auch, nur dann erlaubt, wenn keine Flüssigkeiten in den Boden gelangen und durch entsprechende Auffangbehälter aufgefangen und der fachgerechten Entsorgung zuzuführen ist. Achtung: heutige Fenster sind nicht Säurebeständig und sollten abgeklebt werden.

Vor Gebrauch an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit testen. Das Fugenbild kann sich durch Aufhellung verändern. Besonders bei dunklen Fugen. Nicht in Kontakt mit Pflanzen, Tieren und nicht säurefesten Materialien bringen. Nicht auf Emaille, Glas, Glasuren und Metallen auftragen. Enthält Mineralsäuren, nichtionogene Tenside, anorganische Salze, Lösungsvermittler, Farb- und Duftstoffe.

Lagerbeständigkeit:

Dieser Reiniger ist in Originalgebinden unbegrenzt haltbar und unvermischt auch frostbeständig.

Sicherheitstechnische Hinweise:

Der Arbeitsplatz ist gut zu belüften. Das Tragen von Schutzbrille, Schutzmaske und Schutzhandschuhen wird empfohlen.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei uns angefordert werden.

UBA-Nr.: 0566 0006

UN-Nr.: 1789

EWG-Nr.:231-595-7

Hinweis: Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderung der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebliche bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.