

## **TIMOX**

## **Technisches Merkblatt**

### **Kennzeichen:**

**TIMOX** ist ein stark saures, hochwertiges Spezialprodukt für die Entfernung von Auslaugungen, Ausblühungen sowie Verfärbungserscheinungen (Aussehen: wie Öl auf Wasser) und anderen extremen Verschmutzungen auf Verblender, Pflasterklinker und ähnlichen mineralischen Untergründen.

### **Anwendung:**

**TIMOX** in einem Mischungsverhältnis von ca. 1:1 mit Wasser in einem Eimer vermengen. Nehmen Sie nur wenig, da der Gebrauch äußerst sparsam ist. Nun tauchen Sie einen säurefesten Schwamm mit Scheuerseite (kann bei uns bestellt werden) in die Lösung. Dann etwas ausdrücken und mit der Scheuerseite die Verschmutzungen abscheuern. Bitte so oft den Vorgang wiederholen, bis ein Aufschäumen im Bereich der Auslaugungen nicht mehr erfolgt. Die Auslaugungen sind zwar optisch schon vorher weg, jedoch sieht man die Auslaugungen wieder. Gleich danach mit einem Wasserstrahl mittels Gartenschlauch oder Hochdruckreiniger (Flachdüse – keine Dreckfräse) von oben nach unten in einem flachen Winkel abspülen.

Diese Stein für Stein Reinigung hört sich zwar sehr aufwendig an, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass durch dieses Verfahren ein Abkleben meistens nicht mehr erforderlich ist und weiterhin nur die befallenen Flächen behandelt werden. Und zum guten Schluss wird keine Fuge angegriffen, da kein Reinigungsmittel auf die Fuge gelangt.

Ein Waschen der Fassadenflächen ist technisch zwar möglich, aber vom Gesetzgeber, wie beim absäuern mit verdünnter Salzsäure auch, nur dann erlaubt, wenn keine Flüssigkeiten in den Boden gelangen und durch entsprechende Auffangbehälter aufgefangen und der fachgerechten Entsorgung zuführen.

Vor Gebrauch an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit testen. Das Fugenbild kann sich durch Aufhellung verändern. Besonders bei dunklen Fugen. Nicht in Kontakt mit Pflanzen, Tieren und nicht säurefesten Materialien bringen. Nicht auf Kalksandstein, Emaille, Glas, Glasuren und Metallen auftragen. Enthält Mineralsäuren, nichtionogene Tenside, anorganische Salze, Lösungsvermittler, Farb- und Duftstoffe.

### **Lagerbeständigkeit:**

**TIMOX** ist in Originalgebinden unbegrenzt haltbar und unvermischt auch frostbeständig.

### **Sicherheitstechnische Hinweise:**

Der Arbeitsplatz ist gut zu belüften. Das Tragen von Schutzbrille, Schutzmaske und Schutzhandschuhen wird empfohlen.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese finden Sie auf der Rückseite.

**Hinweis:** Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderung der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebliche bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.