

LILOSAN

Technisches Merkblatt

Kennzeichen: Entfernt Newton'sche Ringe und verleiht frisches Aussehen bei unglasierten Fliesen und Verblender

LILOSAN wird für die Entfernung von Newton'schen Ringen und zum Schutz vor Verschmutzungen eingesetzt. Gleichzeitig verleiht es den nicht glasierten Fliesen und Verblender ein farbenfrisches Aussehen ohne unnatürlich zu glänzen. Auch der Einsatz von **LILOSAN** als Hydrophobierung (Imprägnierung) ist möglich. Dieses Produkt ist für Innen und Außen einsetzbar.

LILOSAN wird pur auf ein nicht fusseles Baumwolltuch (beste Ergebnisse erhält man mit Microfasertüchern) gegeben und die zu behandelnde Fläche wird gleichmäßig sehr dünn eingerieben. Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Musterfläche anlegen! Die Trocknungszeit beträgt ca. 1 Stunde. Mit einem Liter kann man ca. 50 m² behandeln. Während und nach dem Verarbeiten für Belüftung sorgen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich.

Lagerbeständigkeit:

LILOSAN ist in Originalgebinden unbegrenzt haltbar und auch frostbeständig.

Sicherheitstechnische Hinweise:

Xylol, Isomerengemisch Naphta (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere, entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die Atmungsorgane. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung gut lüften. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Nicht in Räumen verarbeiten in denen offene oder leicht verpackte Lebensmittel lagern.

Ausführliche Hinweise enthalten die jeweiligen Sicherheitsdatenblätter. Diese können bei uns angefordert werden.

Hinweis: Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Der Abnehmer ist von sorgfältigen Eingangsprüfungen im Einzelfall hierdurch nicht entbunden. Änderung der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebliche bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung von Rohstoffen Dritter, eigene Prüfungen und Versuche. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. zu beseitigen. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck.